

Tiivistelmä katujen ja yleisten alueiden työluopohjeista ja –ehdoista

Töissä noudatettavat asiakirjat:

- Kaupungin laatimat ”Katujen ja muiden yleisten alueiden työluopohjeet ja –ehdot”
- Asfalttiurakan asiakirjat 2023, PANK ry
- Asfalttinormit 2023
- Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus 02. Suomen kuntaliiton ohjeita
- Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, InfraRYL
- Kaapelikaivantotyöt, yleinen työselostus 1999, Suomen kuntaliiton ohjeita
- Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla. Suomen kuntatekniikan yhdistys, julkaisu 1/2013
- Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
- Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT’17 2017, Viherympäristöliitto
- Rauman kaupungin rakennusjärjestys

Kaupungin ohje ja siinä viitatus julkaisut muodostavat kadulla tehtäville töille asetettavat vähimmäisvaatimukset, joita noudatetaan, ellei työtä varten laadituissa piirustuksissa, työkohtaisissa työselityksissä tai muissa kyseisen kohteen rakentamisasiakirjoissa ole esitetty tiukempia vaatimuksia.

Yleiset määräykset:

- Ennen työn aloittamista on otettava yhteys katutarkastajaan. Lisätietoja ja ohjeita antaa katutarkastaja
- Työstä vastaavan on huolehdittava, että työmaalla on taulu, josta ilmenee työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot
- Työstä vastaava vastaa, että katu on varustettu säännösten mukaisin liikennemerkein ja kadun liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus säilyvät tehtävistä töistä huolimatta. Erityisesti on huolehdittava joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn turvallisuudesta ja esteettömästä kulusta. Mikäli liikenne joudutaan katkaisemaan, on työstä ilmoitettava myös pelastustoimen tilannekeskukseen
- Yleisille alueille työmaa-alueen ulkopuolelle ei saa varastoida kaivumaita, rakennusmateriaaleja eikä roskia
- Työmaa-alue on pidettävä puhtaana työn aikana sekä saatettava työtä edeltäneeseen kuntoon
- Mikäli työmaa estää koneellisen talvikunnossa- ja puhtaanapidon, on työstä vastaavan huolehdittava työalueeseen liittyvän ajoradan, jalkakäytävän ja kevyen liikenteen väylän ja mahdollisen kiertotien talvikunnossa- ja puhtaanapidosta

Kaivutöihin liittyvät määräykset:

- Kaivualueella kulkevat johdot ja laitteet on paikallistettava ennen ilmoituksen tekemistä
- Työalue on valokuvattava luvan hakijan toimesta ennen kaivutöiden alkua. Valokuvista tulee ilmetä muun muassa asfalttipäällysteen, kiveyksen, reunakivien ja viheralueiden kunto ennen kaivuuta. Luvan hakija toimittaa valokuvat kaivuulupailmoituksen liitteenä
- Katualueella kaivaminen on rajoitettava mahdollisimman pienelle alueelle, jotta liikenteelle aiheutuva haitta pysyy vähäisenä
- Kaivanto on suojattava ohjeiden mukaisin aidoin, valoin ja liikennemerkkein. Työstä vastaava on vastuussa, että kaivannon suojaukset ovat kunnossa kaikkina aikoina, myös työajan ulkopuolella. Lippusiimoja ja nauhoja voidaan käyttää vain liikenteen optiseen ohjaukseen, ei kaivannon suojaukseen. Kaikkien kevyen liikenteen ja kaivannon välisten suojalaitteiden on oltava nojaamisen kestäviä
- Työstä vastaavan on huolehdittava, että uusien ja siirrettyjen johtojen sijainnin kartoitus tehdään ennen kaivannon peittämistä
- Rakennekerrokset tehdään hyväksytyjen kadun rakennesuunnitelmien mukaisesti. Rakennekerrosten kokonaispaksuus on aina entisen rakenteen mukainen. Kaivannon täyttö on tapahduttava kadun rakennekerroksia sekoittamatta. Kaivanto täytetään ja tiivistetään Kunnallisteknisten töiden yleisen työselityksen KT02 mukaisesti
- Kaivannon ympärillä olevat puut ja pensaat on suojattava
- Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuaika alkaa siitä, kun katutarkastaja on hyväksynyt työn. Mikäli työhön liittyy vihertöitä, kasvillisuuden osalta takuuaika on kaksi täyttä kasvukautta.